EZ 1010A

TECNOLOGIA NA MEDIDA CERTA

Estação de Trabalho Híbrida

Redução de custo e operação com performance superior

80% de economia em energia elétrica;

70% de redução nos custos de manutenção;

45% em média de redução do custo total de propriedade;

Reduz riscos de disseminação de vírus na rede;

Ideal para Pontos de Vendas (PDVs), Automação Comercial e pode ser configurado para funcionamento Stand-Alone;

O EZ1010A é um modelo híbrido, completo para aplicações cliente-servidor ou aplicações individuais, com dimensões reduzidas e performance superior para todas as aplicações corporativas. Ideal para aplicações que exijam alta performance.

CONNEC

www.connec.com.br

TECNOLOGIA NA MEDIDA CERTA

Estação de Trabalho Híbrida

Thin Client by CONNEC

ESTAÇÃO

EZ 1010A

HARDWARE

Processador de arquitetura x86, Quad-Core, frequência de 2.4GHz com GPU integrada, 4 MB cache. Temperatura de operação máxima de 100°C.

MEMÓRIA RAM

4GB DDR3-SDRAM de 1600Mhz, com tecnologia Dual-Channel, expansível até 32GB.

ARMAZENAMENTO

500GB HD, expansível até 2TB ou outras configurações com SSD. Controladora de Disco SATA III 6 Gb/s com tecnologia S.M.A.R.T.

GRÁFICOS

Radeon Integrated Graphics. GPU integrada com 320 núcleos/unidades gráficas. Resolução Full HD. Suporte a Microsoft DirectX 11 com ShaderModel 5.0 e OpenGL 4.0 ou superiores. Resolução máxima permitida pelo Hardware: 2560 x 1600. 32 bits de cor. Permite memória compartilhada de até 1GB.

ÁUDIO

Áudio de alta definição integrado

REDE

10 / 100 / 1000 Mbps. Wireless b/g/n

CONEXÕES EXTERNAS

5x USBs (2.0 e 3.0)
1x porta HDMI
1x porta VGA
Entrada e saída de áudio
1x RJ-45
Leitor de cartão de memória padrão 3 em 1 (MMC/SD/MS)
Suporte a 7 periféricos simultâneos

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Externa, entrada bivolt automática, saída 12V DC

SISTEMAS OPERACIONAIS

Microsoft® Windows® 10 Pro, Microsoft® Windows® 8.1 Pro, Microsoft® Windows® 7 Pro . Todos na versões 32bits e 64bits.
Suporte a Sistemas Operacionais Linux com Kernel 3.15 ou superior. Todos na versões 32bits e 64bits.

PROTOCOLOS SUPORTADOS

RDP, XDMCP, Citrix, Vmware e demais protocolos padrões de mercado. Permite configuração e administração remota.

DIMENSÕES / PESO APROXIMADO

Compacto: 203 x 30 x 162 mm (AxLxP) / 1Kg

PERIFÉRICOS

Monitor 18.5", Widescreen, LED, resolução de 1366x768 pixels a 75Hz, entrada RGB Analógico/Digital, interface 15 Pin D-Sub, com controles digitais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical. Alimentação bi-volt automático. Acompanha cabo de alimentação AC, cabo VGA e cabo DVI, quando necessário. Teclado USB, ABNT2, com bloco numérico separado e 12 teclas de função. Mouse USB óptico, 800 DPI, com 3 botões para menus e cliques e rolamento automático de barra lateral.

CONSUMO DE ENERGIA

<25W

CUSTOMIZAÇÕES

Fazemos customizações de Hardware e Software para compra em volume. Consulte-nos

**Consulte-nos para versões com Windows Embedded e outros protocolos padrões de mercado*
***Desenvolvimento e integração completa CONNEC (Brasil).*

CONNEC

11 4699.1942
comercial@connec.com.br